


“ ” “▲”

1

▲1.

30

2.

3.

▲4.

5.

▲6..

1

0.1 0-360 0.1

1

7. 1 9V

8. 11-33 °C 10-40%

9. ---0.8lbs 200lbs 0.2lbs

---3lbs 200lbs 0.1lbs

10.

1

2

3

▲2.9

0.001g 16g g=

▲3. 105 105
0.025
4.
5. 21 48 x 38 x 24

6.
▲7. Windows

25
50
▲8. 20

▲9.

10.

▲11.
3D
12.
▲13.

14.

15. 2
1 1 6 30cm 44cm
59cm
1.

		▲5. ( ) 6. 7. 8. ▲9. 10.	
4	360	1. 360 2. 3. 1 1 4	1

1.

60

2.

2

3.

4.

5.

2

≥

5

1

12.

1.
2.
3.
4. ▲

3

5. ▲

6.
7. ▲ 250

1. 2 5 3 3.5 4 4.5 5 6 8 12mm
2. 10mm 1.6mm
3. 10mm 2.2mm
4. 1.5mm 2

4

5.DC 6V
6. 45
7.
1.
2. “ ٧ غ

5

8		1. DSP 2. 99.9% 3. 4. 5. omr 6. 32K 4 / 7. 5.08mm 8. 130mm × 50mm 300mm × 210mm 9. 100% 10. ≤ 1 × 10-7 11. RS232 USB 12. 13. 5 ; **14.** **20** **3** **15.▲** **808** **808** **16.** 17.▲	1	

2

5 U

HDMI

U

1.

45

2.

2

3.

“

1		1 2 ≥ 750W 3 4 400---2500nm 5 ≥ 10CM 1 >1200mw cm2 2 25cm >200mw cm2 1 2 8 3 1min 41 1 2 ≥8000H CFDA 1 2 75cm	1	
2		1. 1.1. : , 1.2. ≥7 ≥61 ≥100 1.3. ≥6 ≥90 1.4. : 2 2.1. 2.2. A/D≥12 bit 2.3. ≥1024 2.4. ≥512 2.5. ≥8 2.6. 2.7. 1.3- 6.0 MHz 2.8. 1.5- 4.5MHz 2.9. 5.4-19.5MHz 2.10.	3	

[redacted]

2.16. : 30-190db

		4 : 5 4.5cm 6 ρu 7		
7		1 304 2 5 3 20.5cm 3.5cm 0.6cm M 44cm 5cm 1.0cm 15.5cm 2.4cm 0.6cm 20.5cm 5.5cm 0.6cm 13cm 6cm 0.6cm	2	

1.

45

2.

3

3.

4.

“